
BEST AVAILABLE COP

ROYAUME DE BELGIQUE



ministère des affaires économiques ET DE L'ÉNERGIE

# BREVET D'INVENTION

Le Ministre des Affaires Economiques et de l'Energie, Vu la lol du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention;

Vu le procès-verbal dressé le 20 juillet

Service de la Propriété industrielle;

### ARRETE:

Article 1. - Il en delivre à Le Jakob Leu-HATT.

Hemmental, (Suisse),

repr.par Mk.J.Gevers & Cie & Bruxelles,

un brevet d'invention pour : Mobilier économique se composant d' et de deux bancs,

Article 2. — Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, à ses risques et périls, sans garantle soit de lu réalité, de la nouveauté ou du mêrite de l'invention, soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice du droit des tiers.

Au présent urrêté demeurera joint un des doubles de la spécification de l'invention (mémoire descriptif et éventuellement dessins) signés par l'intéressé et déposés à l'appul

Bruxelles, le 14 août PAR DÉLÉCATION SPÉCIALE Le Directour Général,

J. HAMELS

### MEKOIRE DESCRIPTIA déposé à l'appui d'une demande de BREVET D'INVENTION

au nom de : Jakob LEU-HATT

pour :

"Mobilier économique se composant d'une table et de deux bancs"

L'objet de la présente invention est un mobilier économique se composant d'une table et de deux bancs. Suivent l'invention, les boulons faisant ressort qui sont destinés l'assembler, de façon d'tachable, les planches de siège et la plaque
de table avec les appuis tubulaires, sont contenus des paliers tubulaires, les planches de bancs et la plaque de table.

s'appuyant, en vue de la répartition de la pression de charge, sur des sièges plats de pièces de ferme ture des palière tubulaires, au moyen de ferrures ou garnitures prévues mi-dessous des planches et de la plaque et présentant des brabbles en forme de plateaux.

Une forme de réalisation de l'invention est représentée aux dessins ci-annexés.

La figure 1 est une vue partielle, en perspective, du mobilier économique se composant d'une table et de deux bancs.

La figure 2 est une vue de l'assomblage détachable des montants d'appui avec la planche de siège du bande.

La figure 3 représente, à plus grande schelle, un détail de la figure 2, et la figure 4 est une coupé suivant la ligne IV- IV de la figure 3.

Le mobilier économique représenté se compose d'une plaque de table 1 et de deux planches de bancs 18 et 20. Les paires de montants 3 supportant la plaque de table 1, su voisinage de ses deux extrémités, et les montants 7, supportant les planches de bancs 18 et 20, au voisinage de leurs extremités également, sont reliés entre eux par un pied commun pour former un élément séparable de la plaque de table to des planches de bancs 18 et 20. La ligison détachable des ensembles de support 3-5-7 précités avec la plaque de table det les planches de bancs 18 et 20est réalisée à l'aide de pairers tubulaires horizontaux 15, qui sont soudés aux montants 3 on aux montants 7. Les paliers tubulaires 15 sont pourviss & leurs extrémités, de pièces de fermeture 22 et 23 et servent au guidage des boulons d'assemblage 26, qui se prolongent vers l'exterieur par une ouverture centrale 24 des pièces de fermeture 22 et 23 et qui, per leur extrémité interne, sont appuyés l'un contre l'autre par un ressort 21. Le ressort 21 presse les boulons 16 dans leur position de blocage limitée par des bagues de reglage 25, soudees sur eux. Dans cette position, les extremites dépassantes


des boulons s'engagent dans des orifices 26 des cornières d'appui 19 formant des garnitures firées à la face inférieure de la plaque de table 1 ou des planches de bancs 18 et 20. Par ces cornières d'appui 19, la plaque de table 1 et les planches de bancs 18 et 20 prennent appui sur les pièces de fermeture 22 et 23, ce qui fait que les boulons d'assemblage 16 sent déchargés. La pièce de fermeture 22 est un manchon de fermeture vissé, tandis que la pièce de fermeture 23 est une cornière en L assemblée par soudage à l'extrémité du tube et dont la branche verticale présentant l'ouverture centrale 24 forme la face frontale de l'extrémité latérale gauche (figures 2 et 3) du palier tubulaire 15, tandis que sa branche horizontale forme un siège d'appui plat 30. La face d'appui du siège d'appui 30 a une largeur correspondent au diamètre du palier tubulaire 15. Les branches 23' se prolonge nt par des recouvrements 31, dirigés vers le bas, couvrant partiellement la face périphérique des parties des extrémités des paliers tubulaires 15 qui sont tournées vers elles. Les recouvrements 31 jouent le rôle de renforcement et évitent en même temps le glissement latéral des pièces de fermeture 23 ou des sièges 30 sur les paliers cubulaires 15. Les faces frontales 23" des branches 23' sont concaves et s'appliquent donc bien sur les parties périphériques des paliers tubulaires 15 tournés vers elles, comme le montre la figure 4. Les branches 23' sont, dans la région des faces frontales concaves 23", soudées aux paliers tubulaires 25. Pour assurer la position à angle droit der ensembles d'appui 3-5-7 avec la plaque de table 1 sont prévus des tirants diagonaux 9, dont les extrémités inférieures sont articulées sur une traverse 11 de la paire de montants 3, prévue à proximité du pied 5, tandis que les extrémités supérieures des tirants diagonaux 9 sont

aux pièces de fermeture (23) en forme de cornières, qui sont fixées aux extrémités des paliers tubulaires (15).

- 3. Mobilier économique suivant la revendication 1, caractérisé par le fait que les pièces de fermeture (23) présentent des branches horizontales (23') s'appliquant sur les faces périphériques des paliers tubulaires et se prolongeant en pattes de recouvrement (31) qui saisissent les paliers tubulaires correspondants.
- 4. Mobilier économique suivant la revenditation 1, caractérisé par le fait que les faces frontales (22") des branches horizontales (23°) des pièces de fermeture (23) sont concaves.
- 5. Mobilier économique suivant la revendication 7, carractérisé par le fait que les branches horizontales (23') des pièces de fermeture (23) forment les sièges plans (30) et ont des largeurs qui sont au moins aussi grandes que le diamètre des paliers tubulaires.
- 6. Mobilier économique suivant la revendication 1, caractérisé par le feit que les branches horizontales (23°), dans la région des faces frontales concaves (23° et des pattes de recouvrement (31) sont soudées aux paliers tubulaires (15).

Jokob den Hatt

650758



CHUXELLES, le\_20\_juillet; 1964

P.P. de Jakob LEU-HATT

P Pd de J. GEVERS & CO

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked.

Defects in the images metade out are not immited to the items encoured.
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.